

Abmessungen: Breite 2,00 m / 2,50 m
Länge 30 m pro Rolle (mindestens 25 m)

Techn. Daten: Zusammenstellung 25 % Polyester / 75 % Vinyl

Fadendurchmesser	0,40 mm ± 5 %
Fadendicke	0,84 mm ± 5 %
Kette/ Einschlag / cm	18 / 14
Gewicht g/m ²	580 g
Brandklasse	M1
Schmelztemperatur	140 ° C.
Brüchigkeit	-25° C.
Luftdurchlässigkeit	2200 l/m ²
Zugkraft	Kette 175 daN ± 5 % / Einschlag 225 daN ± 5 %
Bruchelastizität	Kette 5,6 % / Einschlag 19 daN ± 5 %
Einreißwiderstand	> 1000 (ASTM D4966)
Farbechtheit	7-8
UV-Beständigkeit	Mind. 4
Öffnungsfaktor in %	± 3
Umweltzertifikat	ISO 14001:2004
Schweißband-Verarbeitung	183° C. 4 Sekunden (Abkühlzeit 5 Sekunden)

Verpackung: Das Tuch ist um eine feste Kartonhülse gewickelt und mit transparentem Polyethylen verpackt. Das Ganze wird in starken Kartons mit Metalldeckeln verschlossen und mit Transportgriffen versehen, geliefert.

Etiketten: Jede Rolle ist mit einer Qualitäts-Checkliste versehen, sowie mit einem Produktinformationsetikett mit einmaligem EAN (Bar-) Code.

Lieferung: Die Lieferung geschieht direkt aus Vorrat konform unseren gesetzlich hinterlegten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Farben: Der Kettfaden bildet die Basisfarbe und der Einschlagsfaden die Kompositionsfarbe. Jede gewünschte Farbe ist bei ausreichender Produktionsabnahme lieferbar. Als Basissortiment dienen die Farben:

0101 Grau / Grau
0102 Grau / Weiß
0110 Sand / Grau
0130 Anthrazit / Grau
0140 Blau / Grau
0702 Weiß / Hellgrau
0707 Hellgrau / Hellgrau
1002 Sand / Weiß
2002 Beige / Weiß
3030 Anthrazit / Anthrazit