

Fiche technique :

Dimensions : Largeur 2,00 m / 2,50 m
Longueur 30,00 m par rouleau (minimum 25,00 m)

Données techniques	Composition	25 % Polyester / 75 % Vinyle
	Section du fil	0,40 mm \pm 5 %
	Épaisseur du fil	0,84 mm \pm 5 %
	Chaîne / trame / cm	18 / 14
	Poids g/m ²	580 g
	Classe ignifuge	M1
	Température de fusion	140° C
	Température de rupture	- 25° C
	Perméabilité à l'air	2200 l/m ²
	Résistance à la traction	chaîne 175 daN \pm 5 % / trame 225 daN \pm 5 %
	Élasticité de rupture	chaîne 5,6 % / trame 19 daN \pm 5 %
	Résistance à la déchirure	> 1000 (ASTM D4966)
	Inaltérabilité des couleurs	7 – 8
	Résistance aux UV	Min. 4
	Facteur d'ouverture en %	\pm 3
Certificat environnemental	ISO 14001:2004	
Traitement bande scellage	183° C. 4 sec. (temps de refroidissement 5sec.)	

Emballage : La toile est enroulée sur un robuste manchon en carton et emballée dans un film polyéthylène transparent. L'ensemble est livré dans un manchon en carton résistant fermé par des bouchons métalliques et pourvu de poignées de transport.

Labels : Chaque rouleau est pourvu d'un bordereau de vérification de la qualité ainsi que d'un label d'information du produit pourvu d'un code à barres unique (EAN).

Livraison : La livraison est effectuée directement sur stock conformément à nos conditions de livraison et de paiement déposées.

Couleurs : Le fil de la chaîne constitue la couleur de base et le fil de la trame la couleur de composition. Les produit est livrable dans toutes les couleurs souhaitées si le volume commandé est suffisant. Les couleurs suivantes forment l'assortiment de base :

- 0101 gris / gris
- 0102 gris / blanc
- 0110 sable / gris
- 0130 anthracite / gris
- 0140 bleu / gris
- 0702 blanc / gris clair
- 1002 sable / blanc
- 2002 beige / blanc
- 3030 anthracite / anthracite