

Product-info:

Afmetingen: Breedte 2.00m / 2.50m
Lengte 30.00m per rol (minimaal 25.00m)

Tech. Data:	Samenstelling	25% Polyester / 75% Vinyl
	Diameter draad	0,40mm ± 5%
	Dikte draad	0,84mm ± 5%
	Ketting/Inslag / cm	18 / 14
	Gewicht gr/m ²	580 gr.
	Brandklasse	M1
	Smelttemperatuur	140° C.
	Breekbaarheid	- 25° C.
	Luchtdoorlaatbaarheid	2200 l/m ²
	Trekkracht	ketting 175 daN ± 5% / inslag 225 daN ± 5%
	Breukelasticiteit	ketting 5,6% / inslag 19 daN ± 5%
	Inscheurweerstand	> 1000 (ASTM D4966)
	Kleurechtheid	7 - 8
	UV Bestendigheid	Min. 4
	Openheidfactor in %	± 3.
	Milieu Certificatie	ISO 14001:2004
	Sealband verwerking	183° C. 4 sec. (Koeltijd 5 sec.)

Verpakking: Doek is gewikkeld om een stevige kartonnen huls en verpakt in transparante polyethyleen. Het geheel wordt geleverd in een sterk kartonnen huls welke gesloten wordt door middel van metalen deksels voorzien van transport-handgrepen.

Labels : Elke rol is voorzien van een Quality Checklist, alsmede een productinformatielabel met unieke EAN (bar)code.

Levering : Levering geschiedt direct uit voorraad conform onze wettig gedeponeerde leverings- en betalingsvoorwaarden.

Kleuren : De kettingdraad vormt de basiskleur en de inslagdraad de compositiekleur. Elke gewenste kleur is bij voldoende productie afname leverbaar. Als basis-assortiment dienen de kleuren:

0101 Grijs / Grijs
0102 Grijs / Wit
0110 Zand / Grijs
0130 Antraciet /Grijs
0140 Blauw / Grijs
0702 Wit / L.Grijs
0707 L.Grijs / L. Grijs
1002 Zand / Wit
2002 Beige / Wit
3030 Antraciet/Antraciet